



COMUNE DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

pag. 1

DISCIPLINARE TECNICO

DESCRIZIONE delle LAVORAZIONI allegate al Capitolato
D.P.R. 207/2010, art.43, comma 3, lettera a

OGGETTO: ARREDO URBANO COMPLETAMENTO LUNGOMARE VIA ARDEATINA
TRATTO FINALE
ESECUTIVO

COMMITTENTE: COMUNE DI ANZIO

Data, 22/01/2018

IL TECNICO
ARCH.FABRIZIO GARZIA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	<p>CONTENUTO GENERALE</p> <p>Questo elaborato è allegato e parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto. Il documento riporta, ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'articolo 45, comma 3, lettera a) del D.P.R. 554/99.</p> <p>ORGANIZZAZIONE DELL'ELABORATO</p> <p>L'elaborato riporta le lavorazioni che devono essere eseguite dall'impresa aggiudicatrice contraddistinte dallo stesso codice di tariffa riportato nell'Elenco Prezzi Unitari con appropriata descrizione generale. Alla descrizione generale della lavorazione segue l'elenco dettagliato di tutti gli interventi pertinenti alla lavorazione stessa.</p> <p style="text-align: center;"><u>LAVORI A CORPO</u></p>
1 B01.01.005	<p>Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CIGLIO B1 (Quantità=301.00)</p>
2 B01.01.009.a	<p>Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - lotto B1 (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</p>
3 B02.05.004	<p>Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi ... ità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - lotto B1 (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)</p>
4 A02.01.001.b	<p>Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B1 (par.ug.=900.00) (H/peso=0.300) (Quantità=270.00)</p>
5 A02.01.006.a	<p>Scavo a sezione obbligatoria, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B1 (lung.=301.00) (larg.=0.500) (H/peso=0.500) (Quantità=75.25)</p>
6 A02.01.008.a	<p>Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole ent ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - tratto LOTTO B1 (lung.=20.00) (larg.=0.300) (H/peso=0.300) (Quantità=1.80)</p>
7 B01.01.001.a	<p>Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B1 (par.ug.=3.00) (lung.=301.00) (Quantità=903.00) - LATO MARE PASSI CARRABILI 3 (par.ug.=3.00) (lung.=130.00) (Quantità=390.00)</p>
8 B01.01.003.b	<p>Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm:</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - tratto BLOCCO 1 (par.ug.=2.00) (lung.=6.00) (larg.=5.000) (Quantità=60.00)</p>
9 A03.03.005.b	<p>Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigen ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - tratto BLOCCO 1 (par.ug.=400.00) (H/peso=1.600) (Quantità=640.00)</p>
10 A03.03.007.f	<p>Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente ... demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - tratto B1 (par.ug.=640.00) (Quantità=640.00)</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
11 B01.03.003.b	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B1 (par.ug.=250.00) (H/peso=0.200) (Quantità=50.00)
12 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B1 (par.ug.=250.00) (H/peso=0.080) (Quantità=20.00)
13 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B1 (par.ug.=250.00) (Quantità=250.00) - STALLI B1 (par.ug.=130.00) (Quantità=130.00)
14 A06.01.001.0 1.b	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm ² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SOLETTA LOTTO B1 (par.ug.=800.00) (H/peso=0.100) (Quantità=80.00) - FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B1 (lung.=301.00) (larg.=0.300) (H/peso=0.300) (Quantità=27.09)
15 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SOLETTA LOTTO B1 (par.ug.=800.00) (H/peso=3.500) (Quantità=2 800.00)
16 B01.05.033.c. 01	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... m ² : con massello di spessore 6 cm, larghezza 30÷35 cm, lunghezza 8÷10 cm: finitura superiore tipo quarzo misto bicolore ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PAVIMENTO LOTTO 1 (par.ug.=800.00) (Quantità=800.00)
17 B01.06.001.b	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CIGLIO LOTTO B1 (lung.=250.00) (Quantità=250.00)
18 N.P.05	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di cigli in travertino sagomati a cuneo per zone ribassate marciapiede, elementi di lunghezza non inferiore a mt. 1,30 larghezza cm20 altezza da cm.25 a cm.60 esclusa fondazione ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PASSI CARRABILI LOTTO B1 (Quantità=51.00)
19 B01.06.001.a	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PISTA CICLABILE LOTTO B1 (lung.=250.00) (Quantità=250.00)
20 N.P.10	Spostamento delle bocche di lupo esistenti, tramite scavo e installazione di pozzetto 70x70 compreso di tubazione nuova raccordata alla vecchia e tutto ciò necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - (par.ug.=15.00) (Quantità=15.00)
21 N.P.09	Bonifica sottoservizi e risistemazione in quota adeguata (Gas , Enel, Acquedotto e Telecom) . ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)
22 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m ² compreso ogni altro onere per l'esecuzione ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B1 (par.ug.=3.00) (lung.=300.00) (Quantità=135.00) - PASS CARR (par.ug.=1.00) (lung.=35.00) (Quantità=35.00) - OMINI (par.ug.=5.00) (lung.=1.00) (Quantità=0.75) - BICI (par.ug.=5.00) (lung.=1.00) (Quantità=5.00)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
23 A02.01.006.a	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - plinti pali LOTTO B1 (par.ug.=10.00) (lung.=1.00) (larg.=1.000) (H/peso=1.000) (Quantità=10.00) - CAVIDOTTO LOTTO B1 (lung.=302.00) (larg.=0.400) (H/peso=0.800) (Quantità=96.64)
24 A02.02.001.a	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CAVIDOTTO LOTTO B1 (par.ug.=1.00) (lung.=302.00) (larg.=0.400) (H/peso=0.800) (Quantità=96.64)
25 A06.01.001.0 1.b	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 16 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - plinti pali LOTTO B1 (par.ug.=10.00) (H/peso=1.000) (Quantità=10.00)
26 B02.03.011.b	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per condotte di scarico interrato non in pressio ... rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - alloggiamento pali LOTTO B1 (par.ug.=10.00) (Quantità=10.00)
27 D12.03.001.a	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - pozzetto a piede palo LOTTO B1 (par.ug.=10.00) (Quantità=10.00) - pozzetto derivazione (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00) - pozzetto derivazione fibra (par.ug.=10.00) (Quantità=10.00)
28 D11.06	Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d'unione, rondella di piombo e punta d'infissione, in opera ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - MESSA A TERRA IMPIANTO LOTTO B1 (par.ug.=10.00) (Quantità=10.00)
29 D11.14.003	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 35 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B1 (par.ug.=1.00) (lung.=302.00) (Quantità=302.00)
30 D12.05.002.a .02	Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino al quadripolare, in opera: Passante derivata sezione 6 - 10 mm² sezione 4 - 10 mm² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - deviazione cavi elettrici LOTTO B1 (par.ug.=12.00) (Quantità=12.00)
31 D05.41.002	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - pali LOTTO B1 (par.ug.=10.00) (lung.=9.00) (Quantità=90.00)
32 D05.41.003	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 75 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: <u>LOTTO B1-</u> <u>(par.ug.=1.00) (lung.=302.00) (Quantità=302.00)</u> - LOTTO B1 FIBRA OTTICA (par.ug.=1.00) (lung.=302.00) (Quantità=302.00)
33 D02.02.015.0 2.c	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - ALIMENTAZIONE PALI LOTTO B1 (par.ug.=10.00) (lung.=9.00) (Quantità=90.00)
34 D02.02.015.0 4.f	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - DORSALE LOTTO B1 (lung.=302.00) (Quantità=302.00)
35	Fornitura e posa in opera di palo costituito da un'anima in acciaio zincato a caldo e da elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro modello tipo Anzio 127/80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
N.P.08	costruito in tre tronchi ... enza 81 W colore k4500 (detti materiali dovranno essere approvati dalla D.L.) Doppio braccio ad altezze diverse o uguali ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - pali doppio braccio LOTTO B1 (par.ug.=10.00) (Quantità=10.00)
36 N.P.04	Rimozione di pali per pubblica illuminazione esistenti sull'area d'intervento, compreso il distacco di alimentazione elettrica, lo sfilaggio del palo, la demolizione del plinto di sostegno e del pozzetto di servizio nonché il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B1 (par.ug.=10.00) (Quantità=10.00)
37 N.P.06	Fornitura e posa in opera di Panchina in PIETRA o similare formate da un piano e due elementi di supporto delle dimensioni 180x45x45 , compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B1 (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)
38 B01.01.005	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CIGLIO B2 (lung.=275.00) (Quantità=275.00)
39 B01.01.009.a	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - lotto B2 (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)
40 B02.05.004	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in stabilimenti ubicati in Paesi ... ità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - lotto B2 (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)
41 A02.01.001.b	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm ² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B2 (par.ug.=925.00) (H/peso=0.300) (Quantità=277.50)
42 A02.01.006.a	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B2 (lung.=275.00) (larg.=0.500)
43 A02.01.008.a	Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole ent ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - tratto LOTTO B2 (lung.=20.00) (larg.=0.300) (H/peso=0.300) (Quantità=1.80)
44 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m ² per ogni cm di spessore ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B2 (lung.=275.00) (Quantità=825.00) - LATO MARE PASSI CARRABILI 3 (lung.=214.00) (Quantità=642.00)
45 B01.01.003.b	Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm: ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - tratto BLOCCO 2 (par.ug.=2.00) (lung.=6.00) (larg.=5.000) (Quantità=60.00)
46 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - tratto BLOCCO 2 (par.ug.=390.00) (H/peso=1.600) (Quantità=624.00)
47 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - tratto B2 (par.ug.=624.00) (Quantità=624.00)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
48 B01.03.003.b	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B2 (par.ug.=275.00) (H/peso=0.200) (Quantità=55.00)
49 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione di prodotto sec ... onee vibrofinatrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B2 (par.ug.=201.00) (H/peso=0.080) (Quantità=16.08)
50 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B2 (par.ug.=201.00) (Quantità=201.00) - STALLI B2 (par.ug.=214.00) (Quantità=214.00)
51 A06.01.001.0 1.b	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 16 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SOLETTA LOTTO B2 (par.ug.=900.00) (H/peso=0.100) - FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B2 (lung.=275.00) (larg.=0.300)
52 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SOLETTA LOTTO B2 (par.ug.=900.00) (H/peso=3.500) (Quantità=3 150.00)
53 B01.05.033.c. 01	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia e ... m²: con massello di spessore 6 cm, larghezza 30÷35 cm, lunghezza 8÷10 cm: finitura superiore tipo quarzo misto bicolore ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PAVIMENTO LOTTO B2 (par.ug.=900.00) (Quantità=900.00)
54 B01.06.001.b	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CIGLIO LOTTO B2 (lung.=201.00) (Quantità=201.00)
55 N.P.05	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di cigli in travertino sagomati a cuneo per zone ribassate marciapiede, elementi di lunghezza non inferiore a mt. 1,30 larghezza cm20 altezza da cm.25 a cm.60 esclusa fondazione ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PASSI CARRABILI LOTTO B2 (lung.=74.00) (Quantità=74.00)
56 B01.06.001.a	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PISTA CICLABILE LOTTO B2 (lung.=201.00) (Quantità=201.00)
57 N.P.10	Spostamento delle bocche di lupo esistenti, tramite scavo e installazione di pozzetto 70x70 compreso di tubazione nuova raccordata alla vecchia e tutto ciò necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B2 (par.ug.=12.00) (Quantità=12.00)
58 N.P.09	Bonifica sottoservizi e risistemazione in quota adeguata (Gas , Enel, Acquedotto e Telecom) . ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)
59 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B2 (par.ug.=3.00) (lung.=245.00) (larg.=0.150) (Quantità=110.25) - PASS CARR (par.ug.=1.00) (lung.=35.00) (Quantità=35.00) - OMINI (par.ug.=5.00) (lung.=1.00) (larg.=0.150) (Quantità=0.75) - BICI (par.ug.=5.00) (lung.=1.00) (Quantità=5.00)
60	Scavo a sezione obbligatoria, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
A02.01.006.a	<p>mananza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plinti pali LOTTO B2 (par.ug.=8.00) (lung.=1.00) (larg.=1.000) (H/peso=1.000) (Quantità=8.00) - CAVIDOTTO LOTTO B2 (lung.=240.00) (larg.=0.400) (H/peso=0.800) (Quantità=76.80)
62 A06.01.001.0 1.b	<p>Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 16 mm. Sono escluse la pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm²</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plinti pali LOTTO B2 (par.ug.=8.00) (H/peso=1.000) (Quantità=8.00)
63 B02.03.011.b	<p>Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in pressione ... rifianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alloggiamento pali LOTTO B2 (par.ug.=8.00) (Quantità=8.00)
64 D12.03.001.a	<p>Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rifianco e la sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozzetto a piede palo LOTTO B2 (par.ug.=8.00) (Quantità=8.00) - pozzetto derivazione (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00) - pozzetto derivazione fibra (par.ug.=8.00) (Quantità=8.00)
65 D11.06	<p>Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d'unione, rondella di piombo e punta d'infissione, in opera</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MESSA A TERRA IMPIANTO LOTTO B2 (par.ug.=8.00) (Quantità=8.00)
66 D11.14.003	<p>Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 35</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LOTTO B2 (par.ug.=1.00) (lung.=240.00) (Quantità=240.00)
67 D12.05.002.a .02	<p>Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino al quadripolare, in opera: Passante derivata sezione 6 - 10 mm² sezione 4 - 10 mm²</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deviazione cavi elettrici LOTTO B2 (par.ug.=10.00) (Quantità=10.00)
68 D05.41.002	<p>Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pali LOTTO B2 (par.ug.=8.00) (lung.=9.00) (Quantità=72.00)
69 D05.41.003	<p>Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 75</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p><u>LOTTO B2-</u></p> <p><u>(par.ug.=1.00) (lung.=240.00) (Quantità=240.00)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - LOTTO B2 FIBRA OTTICA (par.ug.=1.00) (lung.=240.00) (Quantità=240.00)
70 D02.02.015.0 2.c	<p>Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALIMENTAZIONE PALI LOTTO B2 (par.ug.=8.00) (lung.=9.00) (Quantità=72.00)
71 D02.02.015.0 4.f	<p>Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm²</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DORSALE LOTTO B2 (lung.=240.00) (Quantità=240.00)
72 N.P.08	<p>Fornitura e posa in opera di palo costituito da un'anima in acciaio zincato a caldo e da elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre tronconi ... enza 81 W colore k4500 (detti materiali dovranno essere approvati dalla D.L.) Doppio braccio ad altezze diverse o uguali</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pali doppio braccio LOTTO B2 (par.ug.=8.00) (Quantità=8.00)
73 N.P.04	<p>Rimozione di pali per pubblica illuminazione esistenti sull'area d'intervento, compreso il distacco di alimentazione elettrica, lo sfilaggio del palo, la demolizione del plinto di sostegno e del pozzetto di servizio nonché il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B2 (par.ug.=8.00) (Quantità=8.00)
74 N.P.06	Fornitura e posa in opera di Panchina in PIETRA o similareformate da un piano e due elementi di supporto delle dimensioni 180x45x45 , compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B2 (par.ug.=3.00) (Quantità=3.00)
75 B01.01.005	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CIGLIO B3 (lung.=191.00) (Quantità=191.00)
76 B01.01.009.a	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - lotto B3 (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)
77 B02.05.004	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi ... ità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - lotto B3 (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)
78 A02.01.001.b	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm ² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B3 (par.ug.=500.00) (H/peso=0.300) (Quantità=150.00)
79 A02.01.006.a	Scavo a sezione obbligatoria, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B3 (lung.=191.00) (larg.=0.500) (H/peso=0.500) (Quantità=47.75)
81 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m ² per ogni cm di spessore ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B3 (lung.=172.00) (Quantità=516.00) - LATO MARE PASSI CARRABILI 3 (par.ug.=3.00) (lung.=270.00) (Quantità=810.00)
82 B01.01.003.b	Demolizione di sottfondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm: ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - tratto BLOCCO 3 (par.ug.=2.00) (lung.=6.00) (larg.=5.000) (Quantità=60.00)
83 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - tratto BLOCCO 3 (par.ug.=231.00) (H/peso=1.600) (Quantità=369.60)
84 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - tratto B3 (par.ug.=369.70) (Quantità=369.70)
85 B01.03.003.b	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B3 (par.ug.=172.00) (H/peso=0.200) (Quantità=34.40)
86 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione di prodotto secondo norme vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B3 (par.ug.=172.00) (H/peso=0.080) (Quantità=13.76)
87	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
B01.05.014.a	secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B3 (par.ug.=172.00) (Quantità=172.00) - STALLI B3 (par.ug.=270.00) (Quantità=270.00)
88 A06.01.001.0 1.b	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 16 mm. Sono escl. ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm ² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SOLETTA LOTTO B3 (par.ug.=500.00) (H/peso=0.100) (Quantità=50.00) - FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B3 (lung.=191.00) (larg.=0.300) (H/peso=0.300) (Quantità=17.19)
89 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SOLETTA LOTTO B3 (par.ug.=500.00) (H/peso=3.500) (Quantità=1 750.00)
91 B01.06.001.b	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CIGLIO LOTTO B3 (lung.=172.00) (Quantità=172.00)
92 N.P.05	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di cigli in travertino sagomati a cuneo per zone ribassate marciapiede, elementi di lunghezza non inferiore a mt. 1,30 larghezza cm20 altezza da cm.25 a cm.60 esclusa fondazione ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PASSI CARRABILI LOTTO B3 (lung.=19.00) (Quantità=19.00)
93 B01.06.001.a	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PISTA CICLABILE LOTTO B3 (lung.=172.00) (Quantità=172.00)
94 N.P.10	Spostamento delle bocche di lupo esistenti, tramite scavo e installazione di pozzetto 70x70 compreso di tubazione nuova raccordata alla vecchia e tutto ciò necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B3 (par.ug.=8.00) (Quantità=8.00)
95 N.P.09	Bonifica sottoservizi e risistemazione in quota adeguata (Gas , Enel, Acquedotto e Telecom) . ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)
96 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m ² compreso ogni altro onere per l'esecuzione ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B3 (par.ug.=3.00) (lung.=180.00) (larg.=0.150) (Quantità=81.00) - PASS CARR (par.ug.=2.00) (lung.=35.00) (Quantità=70.00) - OMINI (par.ug.=5.00) (lung.=1.00) (larg.=0.150) (Quantità=0.75) - BICI (par.ug.=5.00) (lung.=1.00) (Quantità=5.00)
97 A02.01.006.a	Scavo a sezione obbligatoria, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - plinti pali LOTTO B3 (par.ug.=8.00) (lung.=1.00) (larg.=1.000) (H/peso=1.000) (Quantità=8.00) - CAVIDOTTO LOTTO B3 (lung.=195.00) (larg.=0.400) (H/peso=0.800) (Quantità=62.40)
98 A02.02.001.a	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CAVIDOTTO LOTTO B3 (par.ug.=1.00) (lung.=195.00) (larg.=0.400) (H/peso=0.800) (Quantità=62.40)
99 A06.01.001.0 1.b	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 16 mm. Sono escl. ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm ² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - plinti pali LOTTO B3 (par.ug.=8.00) (H/peso=1.000) (Quantità=8.00)
100	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per condotte di scarico interrate

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
B02.03.011.b	non in pressione ... rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - alloggiamento pali LOTTO B3 (par.ug.=8.00) (Quantità=8.00)
101 D12.03.001.a	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinfianco e la sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - pozzetto a piede palo LOTTO B3 (par.ug.=8.00) (Quantità=8.00) - pozzetto derivazione (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00) - pozzetto derivazione fibra (par.ug.=7.00) (Quantità=7.00)
102 D11.06	Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d'unione, rondella di piombo e punta d'infissione, in opera ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - MESSA A TERRA IMPIANTO LOTTO B3 (par.ug.=8.00) (Quantità=8.00)
103 D11.14.003	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 35 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B3 (par.ug.=1.00) (lung.=195.00) (Quantità=195.00)
104 D12.05.002.a .02	Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino al quadripolare, in opera: Passante derivata sezione 6 - 10 mm² sezione 4 - 10 mm² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - deviazione cavi elettrici LOTTO B3 (par.ug.=10.00) (Quantità=10.00)
105 D05.41.002	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - pali LOTTO B3 (par.ug.=8.00) (lung.=9.00) (Quantità=72.00)
106 D05.41.003	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 75 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: <u>LOTTO B3-</u> <u>(par.ug.=1.00) (lung.=195.00) (Quantità=195.00)</u> - LOTTO B3 FIBRA OTTICA (par.ug.=1.00) (lung.=195.00) (Quantità=195.00)
107 D02.02.015.0 2.c	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - ALIMENTAZIONE PALI LOTTO B3 (par.ug.=8.00) (lung.=9.00) (Quantità=72.00)
108 D02.02.015.0 4.f	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - DORSALE LOTTO B3 (lung.=195.00) (Quantità=195.00)
109 N.P.07	Fornitura e posa in opera di palo costituito da un'anima in acciaio zincato a caldo e da elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre tronconi ... completa di cablaggio con armatura a led potenza 81 W di colore k4500(detti materiali dovranno essere approvati dalla D.L.) ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - pali B3 (par.ug.=8.00) (Quantità=8.00)
110 N.P.04	Rimozione di pali per pubblica illuminazione esistenti sull'area d'intervento, compreso il distacco di alimentazione elettrica, lo sfilaggio del palo, la demolizione del plinto di sostegno e del pozzetto di servizio nonché il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B3 (par.ug.=8.00) (Quantità=8.00)
111 N.P.06	Fornitura e posa in opera di Panchina in PIETRA o similare formate da un piano e due elementi di supporto delle dimensioni 180x45x45 , compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)
112 B01.01.005	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CIGLIO B4 (lung.=246.00) (Quantità=246.00)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
113 B01.01.009.a	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - lotto B4 (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)
114 B02.05.004	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi ... ità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - lotto B4 (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)
115 A02.01.001.b	Scavo a sezione aperta per sbancamento e spleamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B4 (par.ug.=720.00) (H/peso=0.300) (Quantità=216.00)
116 A02.01.006.a	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B4 (lung.=246.00) (larg.=0.500) (H/peso=0.500) (Quantità=61.50)
117 A02.01.008.a	Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole ent ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - tratto LOTTO B4 (lung.=20.00) (larg.=0.300) (H/peso=0.300) (Quantità=1.80)
118 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B4 (par.ug.=3.00) (lung.=187.00) (Quantità=561.00) - LATO MARE PASSI CARRABILI (par.ug.=3.00) (lung.=160.00) (Quantità=480.00)
119 B01.01.003.b	Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm: ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - tratto BLOCCO 4 (par.ug.=2.00) (lung.=6.00) (larg.=5.000) (Quantità=60.00)
120 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigen ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - tratto BLOCCO 4 (par.ug.=312.00) (H/peso=1.600) (Quantità=499.20)
121 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente ... demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - tratto B4 (par.ug.=499.20) (Quantità=499.20)
122 B01.03.003.b	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B4 (par.ug.=186.00) (H/peso=0.200) (Quantità=37.20)
123 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B4 (par.ug.=186.00) (H/peso=0.080) (Quantità=14.88)
124 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B4 (par.ug.=186.00) (Quantità=186.00) - STALLI B4 (par.ug.=160.00) (Quantità=160.00)
125	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati d

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
A06.01.001.0 1.b	mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm ² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SOLETTA LOTTO B4 (par.ug.=720.00) (H/peso=0.100) (Quantità=72.00) - FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B4 (lung.=246.00) (larg.=0.300) (H/peso=0.300) (Quantità=22.14)
126 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SOLETTA LOTTO B4 (par.ug.=720.00) (H/peso=3.500) (Quantità=2 520.00)
127 B01.05.033.c. 01	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbie, il taglio e ... m ² : con massello di spessore 6 cm, larghezza 30÷35 cm, lunghezza 8÷10 cm: finitura superiore tipo quarzo misto bicolore ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PAVIMENTO LOTTO B4 (par.ug.=720.00) (Quantità=720.00)
128 B01.06.001.b	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CIGLIO LOTTO B4 (lung.=186.00) (Quantità=186.00)
129 N.P.05	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di cigli in travertino sagomati a cuneo per zone ribassate marciapiede, elementi di lunghezza non inferiore a mt. 1,30 larghezza cm20 altezza da cm.25 a cm.60 esclusa fondazione ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PASSI CARRABILI LOTTO B4 (lung.=60.00) (Quantità=60.00)
130 N.P.10	Spostamento delle bocche di lupo esistenti, tramite scavo e installazione di pozzetto 70x70 compreso di tubazione nuova raccordata alla vecchia e tutto ciò necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B4 (par.ug.=8.00) (Quantità=8.00)
131 N.P.09	Bonifica sottoservizi e risistemazione in quota adeguata (Gas , Enel, Acquedotto e Telecom) . ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)
132 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m ² compreso ogni altro onere per l'esecuzione ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B4 (par.ug.=3.00) (lung.=230.00) (larg.=0.150) (Quantità=103.50) - PASS CARR (par.ug.=3.00) (lung.=35.00) (Quantità=105.00) - OMINI (par.ug.=5.00) (lung.=1.00) (larg.=0.150) (Quantità=0.75) - STOP (par.ug.=2.00) (lung.=3.00) (Quantità=6.00)
133 N.P.06	Fornitura e posa in opera di Panchina in PIETRA o similare formate da un piano e due elementi di supporto delle dimensioni 180x45x45 , compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - (par.ug.=3.00) (Quantità=3.00)
134 B01.01.005	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CIGLIO B5 (lung.=412.00) (Quantità=412.00)
135 B01.01.009.a	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - lotto B5 (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)
136 B02.05.004	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in stabilimenti ubicati in Paesi ... ità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - lotto B5 (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)
137 A02.01.001.b	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm ² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B5 (par.ug.=1140.00) (H/peso=0.300)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
138 A02.01.006.a	<p>Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B5 (lung.=412.00) (larg.=0.500) (H/peso=0.500) (Quantità=103.00)
139 A02.01.008.a	<p>Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole ent ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tratto LOTTO B5 (lung.=20.00) (larg.=0.300) (H/peso=0.300) (Quantità=1.80)
140 B01.01.001.a	<p>Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LOTTO B5 (par.ug.=3.00) (lung.=347.00) - LATO MARE PASSI CARRABILI (par.ug.=5.00) (lung.=295.00) (Quantità=1 475.00)
141 B01.01.003.b	<p>Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm:</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tratto BLOCCO 5 (par.ug.=2.00) (lung.=6.00) (larg.=5.000) (Quantità=60.00)
142 A03.03.005.b	<p>Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigen ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tratto BLOCCO 5 (par.ug.=503.00) (H/peso=1.600) (Quantità=804.80)
143 A03.03.007.f	<p>Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente ... demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tratto B5 (par.ug.=804.80) (Quantità=804.80)
144 B01.03.003.b	<p>Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LOTTO B5 (par.ug.=347.00) (H/peso=0.200) (Quantità=69.40)
145 B01.05.011.a	<p>Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LOTTO B5 (par.ug.=347.00) (H/peso=0.080) (Quantità=27.76)
146 B01.05.014.a	<p>Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LOTTO B5 (par.ug.=347.00) (Quantità=347.00) - STALLI B5 (par.ug.=1475.00) (Quantità=1 475.00)
147 A06.01.001.0 1.b	<p>Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati d ... mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm²</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOLETTA LOTTO B5 (par.ug.=1141.00) (H/peso=0.100) (Quantità=114.10) - FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B5 (lung.=412.00) (larg.=0.300) (H/peso=0.300) (Quantità=37.08)
148 A06.02.002	<p>Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOLETTA LOTTO B5 (par.ug.=1141.00) (H/peso=3.500) (Quantità=3 993.50)
149 B01.05.033.c. 01	<p>Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... m²: con massello di spessore 6 cm, larghezza 30÷35 cm, lunghezza 8÷10 cm: finitura superiore tipo quarzo misto bicolore</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAVIMENTO LOTTO B5 (par.ug.=1141.00) (Quantità=1 141.00)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
150 B01.06.001.b	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CIGLIO LOTTO B5 (lung.=347.00) (Quantità=347.00)
151 N.P.05	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di cigli in travertino sagomati a cuneo per zone ribassate marciapiede, elementi di lunghezza non inferiore a mt. 1,30 larghezza cm20 altezza da cm.25 a cm.60 esclusa fondazione ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PASSI CARRABILI LOTTO B5 (lung.=65.00) (Quantità=65.00)
152 N.P.10	Spostamento delle bocche di lupo esistenti, tramite scavo e installazione di pozzetto 70x70 compreso di tubazione nuova raccordata alla vecchia e tutto ciò necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B5 (par.ug.=8.00) (Quantità=8.00)
153 N.P.09	Bonifica sottoservizi e risistemazione in quota adeguata (Gas , Enel, Acquedotto e Telecom) . ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)
154 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B5 (par.ug.=3.00) (lung.=400.00) (larg.=0.150) (Quantità=180.00) - PASS CARR (par.ug.=2.00) (lung.=35.00) (Quantità=70.00) - OMINI (par.ug.=5.00) (lung.=1.00) (larg.=0.150) (Quantità=0.75) - STOP (par.ug.=2.00) (lung.=3.50) (Quantità=7.00)
155 A02.01.006.a	Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - plinti pali LOTTO B5 (par.ug.=10.00) (lung.=1.00) (larg.=1.000) (H/peso=1.000) (Quantità=10.00) - CAVIDOTTO LOTTO B5 (lung.=300.00) (larg.=0.400) (H/peso=0.800) (Quantità=96.00)
156 A02.02.001.a	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CAVIDOTTO LOTTO B5 (par.ug.=1.00) (lung.=300.00) (larg.=0.400) (H/peso=0.800) (Quantità=96.00)
157 A06.01.001.0 1.b	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - plinti pali LOTTO B5 (par.ug.=10.00) (H/peso=1.000) (Quantità=10.00)
158 B02.03.011.b	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in pressione ... rinfiando in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - alloggiamento pali LOTTO B5 (lung.=10.00) (Quantità=10.00)
159 D12.03.001.a	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - pozzetto a piede palo LOTTO B5 (par.ug.=10.00) (Quantità=10.00) - pozzetto derivazione (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)
160 D11.06	Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d'unione, rondella di piombo e punta d'infissione, in opera ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - MESSA A TERRA IMPIANTO LOTTO B5 (par.ug.=10.00) (Quantità=10.00)
161 D11.14.003	Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 35 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B5 (par.ug.=1.00) (lung.=300.00) (Quantità=300.00)
162 D12.05.002.a	Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino al quadripolare, in opera: Passante derivata sezione 6 - 10 mm² sezione 4 - 10 mm² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
.02	- deviazione cavi elettrici LOTTO B5 (par.ug.=12.00) (Quantità=12.00)
163 D05.41.002	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - pali LOTTO B5 (par.ug.=10.00) (lung.=9.00) (Quantità=90.00)
164 D05.41.003	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 75 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: <u>LOTTO B5-</u> <u>(par.ug.=1.00) (lung.=300.00) (Quantità=300.00)</u>
165 D02.02.015.0 2.c	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - ALIMENTAZIONE PALI LOTTO B5 (par.ug.=10.00) (lung.=9.00) (Quantità=90.00)
166 D02.02.015.0 4.f	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - DORSALE LOTTO B5 (lung.=300.00) (Quantità=300.00)
167 N.P.07	Fornitura e posa in opera di palo costituito da un'anima in acciaio zincato a caldo e da elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre ... pletta di cablaggio con armatura a led potenza 81 W di colore k4500(detti materiali dovranno essere approvati dalla D.L.) ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - pali B5 (par.ug.=10.00) (Quantità=10.00)
168 N.P.06	Fornitura e posa in opera di Panchina in PIETRA o similare formate da un piano e due elementi di supporto delle dimensioni 180x45x45 , compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B5 (par.ug.=5.00) (Quantità=5.00)
169 B01.01.005	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CIGLIO B6 (lung.=673.00) (Quantità=673.00)
170 B01.01.009.a	Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla D.L. del peso fino a 100 kg ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - lotto B6 (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)
171 B02.05.004	Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe B125, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi ... ità - Ribaltabile a 90° sul telaio e scorrevole sullo stesso, per garantire una facile apertura. Peso totale kg 18 circa ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - lotto B6 (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)
172 A02.01.001.b	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splanteamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B6 (par.ug.=1300.00) (H/peso=0.300) (Quantità=390.00)
173 A02.01.006.a	Scavo a sezione obbligatoria, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B6 (lung.=673.00) (larg.=0.500) (H/peso=0.500) (Quantità=168.25)
174 A02.01.008.a	Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi di piccole ent ... iale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni sciolti o bagnati, sabbie e argille ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - tratto LOTTO B6 (lung.=20.00) (larg.=0.300) (H/peso=0.300) (Quantità=1.80)
175	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
B01.01.001.a	spessore ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B6 (par.ug.=3.00) (lung.=478.00) (Quantità=1 434.00) - LATO PASSI CARRABILI (par.ug.=4.00) (lung.=237.00) (Quantità=948.00)
176 B01.01.003.b	Demolizione di sottofondi stradali in calcestruzzo di qualsiasi specie, con qualunque mezzo compreso il martello demolitore in presenza di traffico ed eventuali sottoservizi, escluso il trasporto a discarica: cls armato non armato spessore da 20 a 30 cm:
	ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - tratto BLOCCO 6 (par.ug.=2.00) (lung.=6.00) (larg.=5.000) (Quantità=60.00)
177 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche
	ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - tratto BLOCCO 6 (par.ug.=642.00) (H/peso=1.600) (Quantità=1 027.20)
178 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade
	ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - tratto B6 (par.ug.=1027.20) (Quantità=1 027.20)
179 B01.03.003.b	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale
	ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B6 (par.ug.=478.00) (H/peso=0.200) (Quantità=95.60)
180 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale
	ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B6 (par.ug.=478.00) (H/peso=0.080) (Quantità=38.24)
181 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale
	ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - LOTTO B6 (par.ug.=478.00) (Quantità=478.00) - STALLI B6 (par.ug.=711.00) (Quantità=711.00)
182 A06.01.001.0 1.b	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 16 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm²
	ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SOLETTA LOTTO B6 (par.ug.=1300.00) (H/peso=0.100) (Quantità=130.00) - FONDAZIONE CIGLIO LOTTO B6 (lung.=673.00) (larg.=0.300) (H/peso=0.300) (Quantità=60.57)
183 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
	ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SOLETTA LOTTO B6 (par.ug.=1300.00) (H/peso=3.500) (Quantità=4 550.00)
184 B01.05.033.c. 01	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... m²: con massello di spessore 6 cm, larghezza 30÷35 cm, lunghezza 8÷10 cm: finitura superiore tipo quarzo misto bicolore
	ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PAVIMENTO LOTTO B6 (par.ug.=1300.00) (Quantità=1 300.00)
185 B01.06.001.b	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm
	ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CIGLIO LOTTO B6 (lung.=478.00) (Quantità=478.00) - CIGLIO LOTTO B6 (lung.=149.00) (Quantità=149.00)
186 N.P.05	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di cigli in travertino sagomati a cuneo per zone ribassate marciapiede, elementi di lunghezza non inferiore a mt. 1,30 larghezza cm20 altezza da cm.25 a cm.60 esclusa fondazione
	ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PASSI CARRABILI LOTTO B6 (lung.=46.00) (Quantità=46.00)
187 N.P.10	Spostamento delle bocche di lupo esistenti, tramite scavo e installazione di pozzetto 70x70 compreso di tubazione nuova raccordata alla vecchia e tutto ciò necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	<p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- LOTTO B6 (par.ug.=12.00) (Quantità=12.00)</p>
188 N.P.09	<p>Bonifica sottoservizi e risistemazione in quota adeguata (Gas , Enel, Acquedotto e Telecom) .</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)</p>
189 B01.10.001	<p>Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- LOTTO B6 (par.ug.=3.00) (lung.=630.00) (larg.=0.150) (Quantità=283.50)</p> <p>- PASS CARR (par.ug.=7.00) (lung.=35.00) (Quantità=245.00)</p> <p>- OMINI (par.ug.=15.00) (lung.=1.00) (larg.=0.150) (Quantità=2.25)</p>
190 A02.01.006.a	<p>Scavo a sezione obbligata, all'interno dei centri urbani su strade in presenza di traffico veicolare fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di ques ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- plinti pali LOTTO B6 (par.ug.=22.00) (lung.=1.00) (larg.=1.000) (H/peso=1.000) (Quantità=22.00)</p> <p>- CAVIDOTTO LOTTO B6 (lung.=660.00) (larg.=0.400) (H/peso=0.800) (Quantità=211.20)</p>
191 A02.02.001.a	<p>Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- CAVIDOTTO LOTTO B6 (par.ug.=1.00) (lung.=660.00) (larg.=0.400) (H/peso=0.800) (Quantità=211.20)</p>
192 A06.01.001.0 1.b	<p>Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 40 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm²</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- plinti pali LOTTO B6 (par.ug.=22.00) (H/peso=1.000) (Quantità=22.00)</p>
193 B02.03.011.b	<p>Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in pressione ... rinfianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- alloggiamento pali LOTTO B6 (lung.=22.00) (Quantità=22.00)</p>
194 D12.03.001.a	<p>Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- pozzetto a piede palo LOTTO B6 (par.ug.=22.00) (Quantità=22.00)</p> <p>- pozzetto derivazione (par.ug.=8.00) (Quantità=8.00)</p>
195 D11.06	<p>Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame, diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad incastro, completa di prisma d'unione, rondella di piombo e punta d'infissione, in opera</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- MESSA A TERRA IMPIANTO LOTTO B6 (par.ug.=22.00) (Quantità=22.00)</p>
196 D11.14.003	<p>Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di giunzione e connessione, in opera: sezione mm² 35</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- LOTTO B6 (par.ug.=1.00) (lung.=660.00) (Quantità=660.00)</p>
197 D12.05.002.a .02	<p>Giunto in resina colata per derivazioni per cavi fino al quadripolare, in opera: Passante derivata sezione 6 - 10 mm² sezione 4 - 10 mm²</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- deviazione cavi elettrici LOTTO B6 (par.ug.=30.00) (Quantità=30.00)</p>
198 D05.41.002	<p>Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- pali LOTTO B6 (par.ug.=22.00) (lung.=9.00) (Quantità=198.00)</p>
199 D05.41.003	<p>Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 75</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p><u>LOTTO B6-</u></p> <p><u>(par.ug.=1.00) (lung.=660.00) (Quantità=660.00)</u></p>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
200 D02.02.015.0 2.c	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Bipolari conduttori: 2 - sezione 2,5 mm ² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - ALIMENTAZIONE PALI LOTTO B6 (par.ug.=22.00) (lung.=9.00) (Quantità=198.00)
201 D02.02.015.0 4.f	Cavo isolato con gomma - H07RN-F 450/750 V, con conduttore flessibile rispondente alle norme CEI 20-19/4 UNEL 35364, isolato in gomma con guaina elastometrica speciale non propagante la fiamma, completo di morsetti e capicorda, in opera: Quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mm ² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - DORSALE LOTTO B6 (lung.=660.00) (Quantità=660.00)
202 N.P.07	Fornitura e posa in opera di palo costituito da un'anima in acciaio zincato a caldo e da elementi in ghisa sovrapponibili ad incastro modello tipo Anzio 127/80 costruito in tre tro ... pleta di cablaggio con armatura a led potenza 81 W di colore k4500(detti materiali dovranno essere approvati dalla D.L.) ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - pali B6 (par.ug.=22.00) (Quantità=22.00)
203 N.P.06	Fornitura e posa in opera di Panchina in PIETRA o similareformate da un piano e due elementi di supportodelle dimensioni 180x45x45 , compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera compita a perfetta regola d'arte ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - (par.ug.=5.00) (Quantità=5.00)
204 B01.01.005	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - RIMOZIONE CIGLI MARCIAPIEDE (lung.=170.00) (Quantità=170.00) - RIMOZIONE CIGLI MARCIAPIEDE (lung.=5.50) - RIMOZIONE CIGLI MARCIAPIEDE (PASSAGGIO PER FOGNA) (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)
205 A03.01.015.j	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... rica autorizzata del materiale inutilizzabile: di manti di asfalto o mattonelle di asfalto posti su qualsiasi sottofondo ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE ESISTENTE (par.ug.=138.00) (Quantità=138.00) - DEMOLIZIONE MANTO ASFALTO SU PIAZZALE (par.ug.=1580.00) (Quantità=1 580.00) - DEMOLIZIONE ASFALTO MARCIAPIEDE PASSAGGIO FOGNA (lung.=2.00) (larg.=0.700) (Quantità=1.40) - DEMOLIZIONE ASFALTO SU ARDEATINA (FOGNA) (lung.=36.50) (larg.=0.700) (Quantità=25.55)
206 A02.01.001.a	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm ² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SCAVO SBANCAMENTO PIAZZALE (par.ug.=3200.00) (H/peso=0.300) (Quantità=960.00)
207 A02.02.001.a	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - RIPORTI E COSTIPAZIONE DI MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI PER LIVELLAZIONE E RIEMPIMENTI AREA PARCHEGGIO E MARCIAPIEDI (par.ug.=576.00) (Quantità=576.00)
208 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - TRASPORTO A DISCARICA ASFALTO DEMOLITO (par.ug.=138.00) (larg.=0.050) (H/peso=1.600) (Quantità=11.04) - TRASPORTO A DISCARICA ASFALTO DEMOLITO (par.ug.=1580.00) (larg.=0.050) (H/peso=1.600) (Quantità=126.40) - TRASPORTO A DISCARICA ASFALTO DEMOLITO TRACCIA PER FOGNA (par.ug.=2.00) (lung.=0.70) (larg.=0.050) (H/peso=1.600) (Quantità=0.11) - TRASPORTO A DISCARICA ASFALTO DEMOLITO TRACCIA PER FOGNA SU ARDEATINA (par.ug.=36.50) (lung.=0.70) (larg.=0.200) (H/peso=1.600) (Quantità=8.18)
209 A03.03.007.e	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - COMPENSO ALLE DISCARICHE (par.ug.=138.00) (larg.=0.050) (H/peso=1.600) (Quantità=11.04) - COMPENSO ALLE DISCARICHE (par.ug.=1580.00) (larg.=0.050) (H/peso=1.600) (Quantità=126.40) - COMPENSO ALLE DISCARICHE (par.ug.=2.00) (lung.=0.60) (larg.=0.050) (H/peso=1.600) (Quantità=0.10) - COMPENSO ALLE DISCARICHE (par.ug.=36.50) (lung.=0.60) (larg.=0.200) (H/peso=1.600) (Quantità=7.01)
210 A03.03.007.d	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	<ul style="list-style-type: none"> - COMPENSO ALLE DISCARICHE PER TERRA DI RISULTA (par.ug.=384.00) (H/peso=1.600) (Quantità=614.40) - COMPENSO ALLE DISCARICHE CIGLI DEMOLITI (par.ug.=175.50) (lung.=0.20) (larg.=0.250) (H/peso=2.400) (Quantità=21.06)
211 C01.10.018.f	<p>Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. II^ F C</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ABBATTIMENTO ALBERO (par.ug.=3.00) (Quantità=3.00)
212 C01.10.022.b	<p>Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto > cm 20 < cm 50</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESTIRPAZIONE CEPPEAIE E RADICI (par.ug.=3.00) (Quantità=3.00)
213 C02.01.018	<p>Chamaerops humilis (con almeno 3 stipiti): altezza tronco 1,25/1,50 m, altezza totale 1,00/1,20 m, in vaso</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)
214 C02.01.025	<p>Magnolia x soullangeana: altezza 1,75/2,00 m, in vaso</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)
215 B01.01.005	<p>Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RIMOZIONE CIGLI MARCIAPIEDE (lung.=17.00) (Quantità=17.00)
216 A03.01.015.j	<p>Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... ricca autorizzata del materiale inutilizzabile: di manti di asfalto o mattonelle di asfalto posti su qualsiasi sottofondo</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DEMOLIZIONE MANTO ASFALTO SU MARCIAPIEDE ESISTENTE (lung.=17.00) (larg.=1.750) (Quantità=29.75) - DEMOLIZIONE MANTO ASFALTO SU PIAZZALE (par.ug.=690.00)
217 A03.01.002.b	<p>Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte e voltine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni in ... rto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in pietrame locale o con ricorsi a mattoni</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DEMOLIZIONE MURO ESISTENTE LATO ARDEATINA (par.ug.=2.80) (H/peso=1.350) (Quantità=3.78)
218 A02.01.001.a	<p>Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, poz ... orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SCAVO DI SBANCAMENTO PIAZZALE (par.ug.=1600.00) (H/peso=0.300) (Quantità=480.00)
219 A02.02.001.a	<p>Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RIPORTI E COSTIPAZIONE DI MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI PER LIVELLAZIONE E RIEMPIMENTI AREA PARCHEGGI E MARCIAPIEDI (par.ug.=288.00) (Quantità=288.00)
220 A03.03.005.b	<p>Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRASPORTO A DISCARICA ASFALTO DEMOLITO (par.ug.=29.75) (larg.=0.050) (H/peso=1.600) (Quantità=2.38) - TRASPORTO A DISCARICA ASFALTO DEMOLITO (par.ug.=690.00) (larg.=0.050) (H/peso=1.600) (Quantità=55.20) - TRASPORTO A DISCARICA MATERIALI MURO DEMOLITO (par.ug.=3.78) (H/peso=1.500) (Quantità=5.67) - TRASPORTO TERRA DI RISULTA (par.ug.=192.00) (H/peso=1.600) (Quantità=307.20)
221 A03.03.007.e	<p>Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COMPENSO ALLE DISCARICHE ASFALTI DEMOLITI (par.ug.=29.75) (larg.=0.050) (H/peso=1.600) (Quantità=2.38) - COMPENSO ALLE DISCARICHE ASFALTI DEMOLITI (par.ug.=690.00) (larg.=0.050) (H/peso=1.600) (Quantità=55.20)
222 A03.03.007.d	<p>Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COMPENSO ALLE DISCARICHE CIGLI (par.ug.=17.00) (lung.=0.20) (larg.=0.250) (H/peso=2.400) (Quantità=2.04)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
224 A02.02.001.d	<p>- COMPENSO ALLE DISCARICHE TERRA DI RISULTA (par.ug.=192.00) (H/peso=1.600) (Quantità=307.20)</p> <p>Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati superiori a 0,30 ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RINTERRO/RINFIANCHI SULLE TUBAZIONI (lung.=293.90) (larg.=0.600) (Quantità=79.35) - A DETRARRE TUBAZIONE DN ESTERNO 400 mm (par.ug.=0.13) (lung.=78.81) (Quantità=10.25) - RINTERRI SCAVI COLLEGAMENTO BOCCHIE DI LUPO (lung.=27.60) (larg.=0.400) (H/peso=0.450) (Quantità=4.97) - MAGGIORE RINTERRO SU TRATTO ARDEATINA (lung.=36.50) (larg.=0.600) (H/peso=0.450) (Quantità=9.86)
228 B01.03.003.d	<p>Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 98% della prova A ... e il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare riciclato conforme alla norma UNI</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RIPRISTINO TRACCIA SU ARDEATINA (lung.=36.50) (larg.=0.700) (H/peso=0.300) (Quantità=7.67)
229 B01.03.002.b	<p>Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco siliceo di pezzatura 25-40 mm compresi la fornitura del materiale, lo spandimento, la cilindatura, trattata in superficie con ... e 10 litri/m² di graniglia da 0,5÷1 cm separatamente cilindrate, misurata a spessore finito: dello spessore di 5,0 cm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RIPRISTINO TRACCIA SU ARDEATINA (lung.=36.50) (larg.=0.700) (Quantità=25.55)
230 B01.05.010.a	<p>Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RIPRISTINO TRACCIA SU ARDEATINA (lung.=36.50) (larg.=0.700) (H/peso=0.200) (Quantità=5.11)
231 B01.05.011.a	<p>Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RIPRISTINO TRACCIA SU ARDEATINA (lung.=36.50) (larg.=0.700) (H/peso=0.100) (Quantità=2.56)
233 A06.01.001.0 1.b	<p>Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 16 mm. Sono escluse la pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm²</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOTTOFONDAZIONE POZZETTI (par.ug.=25.00) (lung.=1.05) (larg.=1.050) (H/peso=0.100) (Quantità=2.76) - RIEMPIMENTO DENTRO POZZETTI CON ANGOLO A 45° INTORNO ALLA TUBAZIONE (par.ug.=25.00) (H/peso=0.045) (Quantità=1.13)
234 A06.02.002	<p>Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RETE ELETTRORALDATA NELLE SOTTOFONDAZIONI POZZETTI DIAMETRO DEL FERRO 6 mm (par.ug.=25.00) (lung.=1.05) (larg.=1.050) (H/peso=2.300) (Quantità=63.39)
235 B02.04.005.a	<p>Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere il risultato funzionale, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - POZZETTI RACCOLTA ACQUE METEORICHE-FOGNE BIANCHE (par.ug.=25.00) (Quantità=25.00)
236 B02.04.005.b	<p>Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere il risultato funzionale, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PROLUNGHE PER POZZETTI (par.ug.=3.00) (Quantità=3.00)
237 B02.04.005.c	<p>Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere il risultato funzionale, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PROLUNGHE POZZETTI (par.ug.=70.00) (Quantità=70.00)
238 B02.03.012.b .05	<p>Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto e alla norma Europea ... rsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN/m² del diametro esterno di 315 mm ed interno minimo di 263 mm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TUBAZIONE PER FOGNE BIANCHE DN INTERNO 263 mm -TRATTO A-B e TRATTO C-B (lung.=188.11) (Quantità=188.11)
239 B02.03.012.b .06	<p>Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto e alla norma Europea ... rsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN/m² del diametro esterno di 400 mm ed interno minimo di 335 mm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	- TUBO FOGNE BIANCHE DN INTERNO 335 mm - TRATTO B-D (lung.=84.60) (Quantità=84.60)
240 B02.03.012.b .07	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto norma Europ ... rsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN/m² del diametro esterno di 500 mm ed interno minimo di 418 mm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - TUBO FOGNE BIANCHE DN INTERNO 418 - TRATTO D-H-I (lung.=46.20) (Quantità=46.20)
241 B02.03.012.b .03	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto norma Europ ... rsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN/m² del diametro esterno di 200 mm ed interno minimo di 167 mm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - TUBAZIONI COLLEGAMENTI BOCCHE DI LUPO (lung.=27.60) (Quantità=27.60)
242 B02.05.006	Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a ... togonalmente a quelle laterali per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - GRIGLIE PER RACCOLTA ACQUE PIOVANE (par.ug.=25.00) (H/peso=64.000) (Quantità=1 600.00)
243 B02.05.007	Caditoia per bordo marciapiede, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilime certificati ISO 90 ... la versione con profilo filtrante rialzato e peso totale 92,5 kg circa, per la versione senza profilo filtrante rialzato ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CADITOIE STRADALI VICINO INGRESSO (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)
244 A02.01.003.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SCAVO FOGNATURA PROFILO E-F-G-D (lung.=42.81) (larg.=0.600) (H/peso=1.300) (Quantità=33.39) - SCAVO FOGNATURA PROFILO L-F (lung.=6.92) (larg.=0.600) (H/peso=1.000) (Quantità=4.15) - SCAVO COLLEGAMENTO BOCCHE DI LUPO (lung.=6.10) (larg.=0.400) (H/peso=0.600) (Quantità=1.46)
245 A02.02.001.d	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati superiori a 0,30 ... proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - RINTERRI RINFIANCHI SULLE TUBAZIONI (lung.=46.43) (larg.=0.600) (H/peso=0.450) (Quantità=12.54) - A DETRARRE TUBAZIONE DN 315 (par.ug.=0.08) (lung.=46.43) (Quantità=-3.71) - RINTERRI RINFIANCHI TUBAZIONE BOCCHE DI LUPO (lung.=6.10) (larg.=0.400) (H/peso=0.450) (Quantità=1.10) - A DETRARRE TUBAZIONI BOCCHE DI LUPO (par.ug.=0.03) (lung.=6.10) (Quantità=-0.18)
246 A02.02.001.a	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - RINTERRI FOGNE TRATTO E-F-G-D (lung.=42.81) (larg.=0.600) (H/peso=1.300) (Quantità=33.39) - RINTERRI FOGNE TRATTO L-F (lung.=6.92) (larg.=0.600) (H/peso=1.000) (Quantità=4.15) - A DETRARRE RINTERRI CON POZZOLANA (par.ug.=9.75) (Quantità=-9.75) - A DETRARRE MASSICCIATA STRADALE (lung.=42.81) (larg.=0.600) (H/peso=0.300) (Quantità=-7.71) - A DETRARRE MASSICCIATA STRADALE (lung.=6.92) (larg.=0.600) (H/peso=0.300) (Quantità=-1.25)
247 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - TRASPORTO A DISCARICA TERRA DI RISULTA (par.ug.=20.17) (Quantità=20.17)
248 A03.03.007.d	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - COMPENSO ALLE DISCARICHE TERRA DI RISULTA (par.ug.=20.17) (Quantità=20.17)
249 A06.01.001.0 1.b	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 12 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SOTTOFONDAZIONE POZZETTI (lung.=1.05) (larg.=1.050) (H/peso=0.100) (Quantità=0.55) - RIEMPIMENTO DENTRO POZZETTI CON ANGOLO A 45° INTORNO ALLA TUBAZIONE (par.ug.=5.00) (H/peso=0.045) (Quantità=0.23)
250 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - RETE ELETTROSALDATA NELLE SOTTOFONDAZIONI POZZETTI DIAMETRO FERRO 6mm (par.ug.=5.00) (lung.=1.05) (larg.=1.050) (H/

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	peso=2.300) (Quantità=12.68)
251 B02.04.005.a	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot ... funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - POZZETTI RACCOLTA ACQUE METEORICHE-FOGNE BIANCHE (par.ug.=5.00) (Quantità=5.00)
252 B02.04.005.c	Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ot ... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PROLUNGHE POZZETTI (par.ug.=7.00) (Quantità=7.00)
253 B02.03.012.b .05	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto norma Europ ... rsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 315 mm ed interno minimo di 263 mm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - TUBAZIONI PER FOGNE BIANCHE DN INTERNO 263 mm - TRATTO E-F-G-D (lung.=42.81) (Quantità=42.81) - TUBAZIONI PER FOGNE BIANCHE DN INTERNO 263 mm - TRATTO L-F (lung.=6.92) (Quantità=6.92)
254 B02.03.012.b .03	Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto norma Europ ... rsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN\m² del diametro esterno di 200 mm ed interno minimo di 167 mm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - TUBAZIONI COLLEGAMENTO BOCCHIE DI LUPO (lung.=6.50) (Quantità=6.50)
255 B02.05.006	Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a ... togonalmente a quelle laterali per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - GRIGLIE RACCOLTA ACQUE PIOVANE (par.ug.=5.00) (H/peso=64.000) (Quantità=320.00)
256 B02.05.007	Caditoia per bordo marciapiede, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilime certificati ISO 90 ... la versione con profilo filtrante rialzato e peso totale 92,5 kg circa, per la versione senza profilo filtrante rialzato ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CADITOIE STRADALI VICINO USCITA (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)
257 A02.01.003.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SCAVO PER FONDAZIONE MURO LATO MARE (lung.=108.50) (larg.=0.550) (H/peso=0.500) (Quantità=29.84) - SCAVO PER FONDAZIONE MURO LATO MARE (lung.=15.00) (larg.=0.550) (H/peso=0.500) (Quantità=4.13)
258 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigen con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CARICO E TRSPORTO DISCARICA TERRA DI RISULTA (par.ug.=108.50) (lung.=0.55) (larg.=0.500) (H/peso=1.600) (Quantità=47.74) - CARICO E TRSPORTO DISCARICA TERRA DI RISULTA (par.ug.=15.00) (lung.=0.55) (larg.=0.500) (H/peso=1.600) (Quantità=6.60)
259 A03.03.007.d	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente e demolizioni ... e. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - COMPENSO ALLE DISCARICHE (par.ug.=108.50) (lung.=0.55) (larg.=0.500) (H/peso=1.600) (Quantità=47.74) - COMPENSO ALLE DISCARICHE (par.ug.=15.00) (lung.=0.55) (larg.=0.500) (H/peso=1.600) (Quantità=6.60)
260 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 dal piano di ap ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo) ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CASSEFORMI MURO LATO MARE (par.ug.=2.00) (lung.=108.50) (H/peso=0.600) (Quantità=130.20) - CASSEFORMI MURO LATO MARE (par.ug.=2.00) (lung.=15.00) (H/peso=0.600) (Quantità=18.00)
261 A06.03.001.d	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 dal piano di ap ... lle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Sovrapprezzo alle casseforme per superfici curve (Percentuale del 15 %) ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SOVRAPREZZO PER PORZIONI CURVE DEL MURO LATO MARE (par.ug.=2.00) (H/peso=0.600) (Quantità=51.60)
262 A06.01.002.0 1.01.a	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	- FONDAZIONI E MURO PERIMETRALE LATO MARE (par.ug.=0.37) (lung.=108.50) (Quantità=40.15) - FONDAZIONI E MURO PERIMETRALE LATO MARE (par.ug.=0.37) (lung.=15.00) (Quantità=5.55)
263 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, e nonchè tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - FERRI D'ARMATURA PER FONDAZIONI E MURO LATO MARE (par.ug.=45.70) (H/peso=15.000) (Quantità=685.50)
264 A17.02.001.a	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... ualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: inferriate ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - RINGHIERA IN FERRO PIENO (par.ug.=2420.00) (Quantità=2 420.00)
265 A17.02.015	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 4 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - ZINCATURA RINGHIERA (par.ug.=2420.00) (Quantità=2 420.00)
266 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - VERNICIATURA RINFHIERA (lung.=108.50) (H/peso=1.600) (Quantità=173.60) - (lung.=15.00) (H/peso=1.600) (Quantità=24.00)
267 A02.01.003.a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SCAVO PER FONDAZIONE MURO LATO MARE (lung.=88.50) (larg.=0.550) (H/peso=0.500) (Quantità=24.34)
268 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - TRASOPRTO A DISCARICATERRA DI RISULTA (lung.=88.50) (larg.=0.550) (H/peso=0.500) (Quantità=24.34)
269 A03.03.007.d	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... e. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce recuperabili ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - COMPENSO ALLE DISCARICHE TERRA DI RISULTA (lung.=88.50) (larg.=0.550) (H/peso=0.500) (Quantità=24.34)
270 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo) ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CASSEFORMI MURO LATO MARE (lung.=88.50) (H/peso=0.600) (Quantità=106.20)
271 A06.03.001.d	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... lle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Sovraprezzo alle casseforme per superfici curve (Percentuale del 15 %) ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - (par.ug.=2.00) (H/peso=0.600) (Quantità=27.12)
272 A06.01.002.0 1.01.a	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - FONDAZIONI E MURO PERIMETRALE LATO MARE (par.ug.=0.37) (lung.=88.50) (Quantità=32.75)
273 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, e nonchè tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - FERRI D'ARMATURA PER FONDAZIONI E MURO LATO MARE (lung.=32.75) (H/peso=15.000) (Quantità=491.25)
274 A17.02.001.a	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... ualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: inferriate ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - RINGHIERA IN FERRO PIENO (par.ug.=1728.00) (Quantità=1 728.00)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
275 A17.02.015	Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 400 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - ZINCATURA RINGHIERA (par.ug.=1728.00) (Quantità=1 728.00)
276 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - VERNICIATURA RINGHIERA (lung.=88.50) (H/peso=1.600) (Quantità=141.60)
277 A02.01.003.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CAVIDOTTI PER ILLUMINAZIONE (lung.=248.00) (larg.=0.300) (H/peso=0.600) (Quantità=44.64)
278 A02.02.001.a	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - RINTERRO CAVIDOTTI (lung.=248.00) (larg.=0.300) (H/peso=0.600) (Quantità=44.64)
279 D05.41.002	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CAVIDOTTO PER ILLUMINAZIONE (lung.=248.00) (Quantità=248.00)
280 D12.03.001.a	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - POZZETTI IMPIANTO ILLUMINAZIONE (par.ug.=14.00) (Quantità=14.00)
281 A06.01.002.0 1.01.a	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PLINTI PALI LUCE (par.ug.=10.00) (lung.=0.80) (larg.=0.800) (H/peso=1.000) (Quantità=6.40)
282 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, e nonchè tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - ARMATURA PLINTI PALI LUCE GABBIA CON 8 STAFFE DIAMETRO 8 mm. (par.ug.=10.00) (H/peso=10.200) (Quantità=102.00)
283 A02.01.003.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CAVIDOTTO PER ILLUMINAZIONE (lung.=139.00) (larg.=0.300) (H/peso=0.600) (Quantità=25.02)
284 A02.02.001.a	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - RINTERRO CAVIDOTTI ILLUMINAZIONE (par.ug.=25.02) (Quantità=25.02)
285 D05.41.002	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CAVIDOTTO PER ILLUMINAZIONE (lung.=139.00) (Quantità=139.00)
286 D12.03.001.a	Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - POZZETTI IMPIANTO ILLUMINAZIONE (par.ug.=9.00) (Quantità=9.00)
287 A06.01.002.0 1.01.a	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PLINTI PALI LUCE (par.ug.=6.00) (lung.=0.80) (larg.=0.800) (H/peso=1.000) (Quantità=3.84)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
288 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, e nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - ARMATURA PLINTI PLI ILLUMINAZIONE GABBIA CON 8 STAFFE DIEMTRO 8 mm. (H/peso=10.200) (Quantità=61.20)
289 B01.03.003.d	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... e il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare riciclato conforme alla norma UNI ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - FONDAZIONE STRADALE CORSIE IN ASFALTO (par.ug.=1420.00) (H/peso=0.200) (Quantità=284.00)
290 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - BINDER DI COLLEGAMENTO (par.ug.=1420.00) (H/peso=0.070) (Quantità=99.40)
291 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - TAPPETINO D'USURA (par.ug.=1420.00) (Quantità=1 420.00)
292 B01.03.003.d	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... e il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare riciclato conforme alla norma UNI ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - FONDAZIONE STRADALE CORSIE IN ASFALTO (par.ug.=846.00) (H/peso=0.150) (Quantità=126.90)
293 B01.03.002.b	Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco siliceo di pezzatura 25-40 mm compresi la fornitura del materiale, lo spandimento, la cilindatura, trattata in superficie c ... ne e 10 litri/m ² di graniglia da 0,5÷1 cm separatamente cilindrate, misurata a spessore finito: dello spessore di 5,0 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - FONDAZIONE STRADALE CORSIE IN ASFALTO (par.ug.=846.00) (Quantità=846.00)
294 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - BINDER DI COLLEGAMENTO (par.ug.=846.00) (H/peso=0.070) (Quantità=59.22)
295 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - TAPPETINO D'USURA (par.ug.=846.00) (Quantità=846.00)
296 B01.03.003.d	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... e il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare riciclato conforme alla norma UNI ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - AREE PARCHEGGI AUTO E MOTO (par.ug.=1480.00) (H/peso=0.150) (Quantità=222.00)
297 A02.01.003.a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura: consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SCAVO PER CORDOLI CIGLI AREE PARCHEGGIO (lung.=377.00) (larg.=0.200) (H/peso=0.200) (Quantità=15.08)
298 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, e nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - ARMATURA CORDOLI CIGLI 2 FERRI DIAMETRO 8 mm. (par.ug.=2.00) (lung.=377.00) (H/peso=0.395) (Quantità=297.83) - ARMATURA CORDOLI CIGLI 2 FERRI DIAMETRO 8 mm. (par.ug.=2.00) (lung.=37.50) (H/peso=0.395) (Quantità=29.63)
299 A06.01.001.0 1.b	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 16 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm ² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CORDOLI CIGLI AREE PARCHEGGI (lung.=377.00) (larg.=0.200) (H/peso=0.200) (Quantità=15.08) - CORDOLI CIGLI AIUOLE CENTRALI PARCHEGGIO (lung.=37.50) (larg.=0.200) (H/peso=0.200) (Quantità=1.50)
300 B01.06.007.a	Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sago ... o secondo l'asse del ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 10 x 20 cm

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	<p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- CIGLIO PERIMETRALE ARRE PARCHEGGIO (lung.=377.00) (Quantità=377.00)</p>
301 B01.06.001.a	<p>Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- CIGLI AIUOLE PARCHEGGI CENTRALI (lung.=37.50) (Quantità=37.50)</p>
302 L. UMBRIA - 20.1.230	<p>VIALI O PIAZZOLE. Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli forati di qualsiasi forma geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni erbose, di d ... a o sabbia; la fornitura e seminazione delle sementi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- ERBORELLA AREE PARCHEGGIO AUTO (par.ug.=1375.00) (Quantità=1 375.00)</p> <p>- A DETRARRE SUPERFICI CIGLI DELIMITAZIONE AREE PARCHEGGI (lung.=377.00) (larg.=0.100) (Quantità=37.70)</p> <p>- A DETRARRE SUPERFICI BETONELLE DELIMITAZIONE STALLI AUTO (lung.=536.00) (larg.=0.100) (Quantità=53.60)</p>
303 B01.03.002.b	<p>Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco siliceo di pezzatura 25-40 mm compresi la fornitura del materiale, lo spandimento, la cilindatura, trattata in superficie c ... ne e 10 litri/m² di graniglia da 0,5÷1 cm separatamente cilindrate, misurata a spessore finito: dello spessore di 5,0 cm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- AREE PARCHEGGI MOTO E DISABILI (par.ug.=104.00) (Quantità=104.00)</p>
304 B01.05.033.a .02	<p>Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia il taglio e ... 1 m²: con massello di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore standard altri colori</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- AREE PARCHEGGI MOTO E DISABILI (par.ug.=104.00) (Quantità=104.00)</p> <p>- LINEE DI DIVISIONE IN BETONELLA TRA STALLI AUTO (lung.=536.00) (Quantità=53.60)</p>
305 B01.03.003.d	<p>Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 98% della prova A ... e il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare riciclato conforme alla norma UNI</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- AREE PARCHEGGI AUTO E MOTO (par.ug.=655.00) (H/peso=0.150) (Quantità=98.25)</p>
306 A02.01.003.a	<p>Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura: consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- SCAVO PER CORDOLI CIGLI AREA PARCHEGGI (lung.=150.00) (larg.=0.200) (H/peso=0.200) (Quantità=6.00)</p> <p>- SCAVO PER CORDOLI CIGLI AREA AIUOLE CENTRALI (lung.=97.10) (larg.=0.200) (H/peso=0.200) (Quantità=3.88)</p>
307 A06.02.001.a	<p>Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, e ... nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- ARMATURA CORDOLO CIGLI DUE FERRI DIAMETRO 8 mm (par.ug.=2.00) (lung.=150.00) (H/peso=0.395) (Quantità=118.50)</p> <p>- ARMATURA CORDOLO CIGLI DUE FERRI DIAMETRO 8 mm (par.ug.=2.00) (lung.=97.10) (H/peso=0.395) (Quantità=76.71)</p>
308 A06.01.001.0 1.b	<p>Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 4 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm²</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- CORDOLI CIGLI AREE PARCHEGGI (lung.=150.00) (larg.=0.200) (H/peso=0.200) (Quantità=6.00)</p> <p>- CORDOLI CIGLI AIUOLE (lung.=97.10) (larg.=0.200) (H/peso=0.200) (Quantità=3.88)</p>
309 B01.06.007.a	<p>Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sagomati ... o secondo l'asse del ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 10 x 20 cm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- CIGLIO PERIMETRALE AREE PARCHEGGIO (lung.=150.00) (Quantità=150.00)</p>
310 B01.06.001.a	<p>Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- CIGLI AIUOLA E PARCHEGGIO MOTO CENTRALE E AIUOLA LUNGO MURO (lung.=97.10) (Quantità=97.10)</p>
311 L. UMBRIA - 20.1.230	<p>VIALI O PIAZZOLE. Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli forati di qualsiasi forma geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni erbose, di d ... a o sabbia; la fornitura e seminazione delle sementi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- AREE PARCHEGGI AUTO (par.ug.=538.00) (Quantità=538.00)</p> <p>- A DETRARRE SUPERFICI CIGLI DELIMITAZIONE AREE PARCHEGGI (lung.=150.00) (H/peso=0.100) (Quantità=15.00)</p> <p>- A DETRARRE SUPERFICI BETONELLE DELIMITAZIONE STALLI AUTO (lung.=191.00) (H/peso=0.100) (Quantità=19.10)</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
312 B01.03.002.b	Massicciata stradale formata da uno strato di pietrisco siliceo di pezzatura 25-40 mm compresi la fornitura del materiale, lo spandimento, la cilindratura, trattata in superficie con ... ne e 10 litri/m ² di graniglia da 0,5÷1 cm separatamente cilindrata, misurata a spessore finito: dello spessore di 5,0 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - AREE PARCHEGGI MOTO E DISABILI (par.ug.=117.80) (Quantità=117.80)
313 B01.05.033.a .02	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... 1 m ² : con massello di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore standard altri colori ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - AREE PARCHEGGI MOTO E DISABILI (par.ug.=117.80) (Quantità=117.80) - LINEE DI DIVISIONE IN BETONELLA TRA STALLI AUTO (lung.=191.00) (larg.=0.100) (Quantità=19.10)
314 A02.01.003.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura, consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SCAVO PER CORDOLO CIGLI (lung.=350.00) (larg.=0.300) (H/peso=0.200) (Quantità=21.00)
315 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - RETE ELETTROSALDATA SOLETTA MARCIAPIEDI-DIAMETRO 6 mm (par.ug.=957.00) (H/peso=2.300) (Quantità=2 201.10) - RETE ELETTROSALDATA SOLETTA SOTTO PANCHINE-DIAMETRO 6 mm (par.ug.=12.00) (H/peso=2.300) (Quantità=27.60)
316 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, e ... nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - FERRO ARMATURA CORDOLI CIGLI 2 FERRI DIAMETRO 8 mm (par.ug.=2.00) (lung.=350.00) (H/peso=0.395) (Quantità=276.50)
317 A06.01.001.0 1.b	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di ... mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm ² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SOLETTA MARCIAPIEDI (par.ug.=957.00) (H/peso=0.080) (Quantità=76.56) - SOLETTA MARCIAPIEDI SOTTO PANCHINE (par.ug.=12.00) (H/peso=0.080) (Quantità=0.96) - FONDAZIONI CIGLI MARCIAPIEDI (lung.=350.00) (larg.=0.300) (H/peso=0.200) (Quantità=21.00)
318 B01.06.001.b	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (... comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CIGLI MARCIAPIEDI (lung.=350.00) (Quantità=350.00)
319 B01.05.033.a .02	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e ... 1 m ² : con massello di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore standard altri colori ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - BETONELLE MARCIAPIEDI (par.ug.=957.00) (Quantità=957.00)
320 A02.01.003.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura, consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SCAVO PER CORDOLI CIGLI (lung.=135.00) (larg.=0.300) (H/peso=0.200) (Quantità=8.10)
321 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - RETE ELETTROSALDATA SOLETTA MARCIAPIEDI-DIAMETRO 6 mm (par.ug.=585.00) (H/peso=2.300) (Quantità=1 345.50) - RETE ELETTROSALDATA SOLETTA SOTTO PANCHINE-DIAMETRO 6 mm (par.ug.=5.45) (H/peso=2.300) (Quantità=12.54)
322 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, e ... nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - FERRO ARMATURA CORDOLO CIGLI 2 FERRI DIAMETRO 8 mm (par.ug.=2.00) (lung.=135.00) (H/peso=0.395) (Quantità=106.65)
323 A06.01.001.0 1.b	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di ... mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm ² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SOLETTA MARCIAPIEDI (par.ug.=585.00) (H/peso=0.080) (Quantità=46.80) - SOLETTA MARCIAPIEDI SOTTO PANCHINE (par.ug.=5.45) (H/peso=0.080) (Quantità=0.44)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	- CORDOLI FONDAZIONI CIGLI MARCIAPIEDI (lung.=135.00) (larg.=0.300) (H/peso=0.200) (Quantità=8.10)
324 B01.06.001.b	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CIGLI MARCIAPIEDI (lung.=135.00) (Quantità=135.00)
325 B01.05.033.a .02	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresi la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia e ... 1 m²: con massello di spessore 4÷6 cm, larghezza 20÷25 cm, lunghezza 10÷16 cm: finitura superiore standard altri colori ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - BETONELLE MARCIAPIEDI (par.ug.=585.00) (Quantità=585.00)
326 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo) ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CASSEFORMI PER CORDOLI CIGLI AIUOLE (par.ug.=2.00) (lung.=54.00) (H/peso=0.200) (Quantità=21.60)
327 A06.01.001.0 1.b	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 16 mm. Sono escluse ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CORDOLI CIGLI AIUOLE (lung.=54.00) (larg.=0.200) (H/peso=0.200) (Quantità=2.16)
328 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, e ... nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - ARMATURA CORDOLO CIGLI AIUOLE 2 FERRI DIAMETRO 8 mm (par.ug.=2.00) (lung.=54.00) (H/peso=0.395) (Quantità=42.66)
329 B01.06.001.a	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CIGLI PER AIUOLE (lung.=54.00) (Quantità=54.00)
330 A06.03.001.a	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo) ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CASSEFORMI PER CORDOLI CIGLI AIUOLE (par.ug.=2.00) (lung.=21.00) (H/peso=0.200) (Quantità=8.40)
331 A06.01.001.0 1.b	Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 16 mm. Sono escluse ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mm² ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CORDOLI CIGLI AIUOLE (lung.=21.00) (larg.=0.200) (H/peso=0.200) (Quantità=0.84)
332 A06.02.001.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, e ... nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - ARMATURA CORDOLI CIGLIAIUOLE 2 FERRI DIAMETRO 8 mm (par.ug.=2.00) (lung.=21.00) (H/peso=0.395) (Quantità=16.59)
333 B01.06.001.a	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 10 x 25 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CIGLI PER AIUOLE (lung.=21.00) (Quantità=21.00)
334 N.P.06	Fornitura e posa in opera di Panchina in PIETRA o similareformate da un piano e due elementi di supporto delle dimensioni 180x45x45, compresa la realizzazione del piano di posa e ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - (par.ug.=10.00) (Quantità=10.00)
335 A02.01.003.a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SCAVO PER ADDUZIONE IDRICA IMPIANTO IRRIGAZIONE E SCARICO FONTANELLA (lung.=37.00) (larg.=0.300) (H/peso=0.500) (Quantità=5.55)
336 D05.41.002	Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm 63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	<p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- CAVIDOTTO PER ALIMENTAZIONE CENTRALINE IMPIANTO INNAFFIAMENTO (lung.=23.00) (Quantità=23.00)</p>
337 E02.01.002.c	<p>Scarichi verticali od orizzontali per acque nere o chiare in tubi di PVC posti in opera con giunti a bicchiere compresi eventuali cravatte in ferro a muro, ponteggi f a 3,5 m, c ... anche armato, tracce e i pezzi speciali da pagarsi a parte, tipo pesante serie 302 (UNI 7443-75): diametro esterno 75 mm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- TUBAZIONE SCARICO PER FONTANELLA (lung.=5.50) (Quantità=5.50)</p>
338 B02.01.006.a .02	<p>Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o equipollen ... er dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfilanchi e rinterrì: per pressioni PN 10 del diametro esterno di 63 mm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- TUBO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE E FONTANELLA (lung.=132.00) (Quantità=132.00)</p>
339 C01.03.062.a	<p>POZZETTI PER ELETTROVALVOLE Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile per facilitare l'istallazione di prese manuali, valvole, contatori d'acqua saracinesche di intercet ... mento con materiali provenienti dallo scavo. a) Pozzetto rotondo (base inferiore diam. 32 - h 25 - coperchio diam. 24) .</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- POZZETTI SU AIUOLE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE (par.ug.=10.00) (Quantità=10.00)</p>
340 B02.01.006.a .02	<p>Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) PE 100 in conformità alla norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile in pressione, con marchio di conformità IIP o equipollen ... er dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfilanchi e rinterrì: per pressioni PN 10 del diametro esterno di 63 mm</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- TUBO DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE (lung.=110.00) (Quantità=110.00)</p>
341 C01.03.062.a	<p>POZZETTI PER ELETTROVALVOLE Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile per facilitare l'istallazione di prese manuali, valvole, contatori d'acqua saracinesche di intercet ... mento con materiali provenienti dallo scavo. a) Pozzetto rotondo (base inferiore diam. 32 - h 25 - coperchio diam. 24) .</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- POZZETTI SU AIUOLE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)</p>
342 A03.01.011.b	<p>Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici, il tiro in disc dei mater ... , escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: con l'ausilio di mezzi meccanici</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- SPICCONATURA INTONACO SU MURO ESISTENTE LUNGO ARDEATINA (par.ug.=0.50) (lung.=87.00) (H/peso=1.150) (Quantità=50.03)</p> <p>- SPICCONATURA INTONACO SU MURO ESISTENTE LUNGO ARDEATINA (par.ug.=0.50) (lung.=46.00) (H/peso=1.150) (Quantità=26.45)</p>
343 A12.01.004.a	<p>Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, costituito da un primo strato di fondo e da uno strato di finitura, tirato in piano e fratazzato, applicato con le necessarie post ... iano o curve, verticali e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con base di cemento</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- INTONACATURA MURO ESISTENTE LUNGO ARDEATINA (par.ug.=0.50) (lung.=87.00) (H/peso=1.150) (Quantità=50.03)</p> <p>- INTONACATURA MURO ESISTENTE LUNGO ARDEATINA (lung.=87.00) (H/peso=1.150) (Quantità=100.05)</p> <p>- INTONACATURA MURO ESISTENTE LUNGO ARDEATINA (par.ug.=0.50) (lung.=46.00)</p> <p>- INTONACATURA MURO ESISTENTE LUNGO ARDEATINA (lung.=46.00) (H/peso=1.150) (Quantità=52.90)</p>
344 A12.01.016	<p>Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi la preventiva rimozione della parte lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la ricarica e l'esecuzione dell'intonaco esistente, e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- (lung.=133.00) (H/peso=1.150) (Quantità=152.95)</p>
345 A20.01.001	<p>Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- RASCHIATURA VECCHIE VERNICI SU MURO ESISTENTE LUNGO VIA ARDEATINA (par.ug.=0.50) (lung.=87.00) (H/peso=1.150) (Quantità=50.03)</p> <p>- RASCHIATURA VECCHIE VERNICI SU MURO ESISTENTE LUNGO VIA ARDEATINA (par.ug.=0.50) (lung.=46.00) (H/peso=1.150) (Quantità=26.45)</p>
346 A20.01.009.a	<p>Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i pontegg esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- (par.ug.=305.00) (Quantità=305.00)</p>
347 A20.01.015	<p>Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire, compresa una mano di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <p>- TINTEGGIATURA SIA LATO ESTERNO CHE LATO INTERNO MURO ESISTENTE LUNGO VIA ARDEATINA (lung.=174.00) (H/peso=1.150) (Quantità=200.10)</p> <p>- TINTEGGIATURA SIA LATO ESTERNO CHE LATO INTERNO MURO ESISTENTE LUNGO VIA ARDEATINA (lung.=92.00) (H/peso=1.150) (Quantità=105.80)</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
348 B01.10.001	<p>Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FRECCE DIREZIONALI (par.ug.=10.00) (Quantità=10.00) - FASCIA DI ARRESTO E SCRITTE STOP (par.ug.=6.50) (Quantità=6.50) - FASCIA DI ARRESTO E SCRITTE STOP (par.ug.=6.50) (Quantità=6.50) - DOPPIA STRISCI A TERRA DI DIVISIONE CORSIE ENTRATA E USCITA PARCHEGGIO (par.ug.=2.00) (lung.=7.70) (larg.=0.120) (Quantità=1.85) - LINEE/STRISCE DELIMITAZIONE AREA PARCHEGGIO SOSTE EMERGENZA (lung.=12.00) (larg.=0.120) (Quantità=1.44) - SCRITTA PARCHEGGIO SOSTE EMERGENZA (par.ug.=3.00) (lung.=10.00) (larg.=0.120) (Quantità=3.60)
349 B01.10.002	<p>Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (par.ug.=10.00) (Quantità=10.00) - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (par.ug.=16.00) (Quantità=16.00)
350 ANAS- H.02.028.b	<p>FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO</p> <p>Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - DEL DIAMETRO DI 60 MM <p>del peso non inferiore a 4,20 kg/ml</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PALI DI SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE (par.ug.=23.50) (Quantità=23.50)
351 ANAS- H.02.034.a	<p>POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI</p> <p>Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... d'opera.</p> <p>Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3. <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MESSA IN OPERA PALI DI SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE (par.ug.=7.00) (Quantità=7.00)
352 ANAS- H.02.002.a	<p>SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE</p> <p>Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla D ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - LATO CM 60 <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SEGNALE TRIANGOLARE DARE PRECEDENZA STOP (il segnale dovrà corrispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici) (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00)
353 ANAS- H.02.006.b	<p>SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE</p> <p>Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Diret ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIAMETRO CM 60 <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CARTELLI DI DIREZIONE OBBLIGATORIA (il segnale dovrà rispondere alla classe RA 2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici) (par.ug.=2.00) (Quantità=2.00) - CARTELLI DI SOSTA VIETATA (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici) (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00) - CARTELLI DI SOSTA VIETATA PARCHEGGI DISABILI (il segnale dovrà rispondere alla classe RA 2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/0/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici) (par.ug.=3.00) (Quantità=3.00)
355 ANAS- H.02.018.a	<p>PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE</p> <p>Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio marcato CE e ... ensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - FINO A 0,25 I SUPERFICIE <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PANNELLI AGGIUNTIVI DI INDICAZIONE PARCHEGGIO DISABILI (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/0/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici) (par.ug.=3.00) (Quantità=0.38)
356 ANAS- H.02.033.b	<p>FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE</p> <ul style="list-style-type: none"> -DIAMETRO MM 60 <p>Fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari</p> <p>ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GRUPPI AGGANCIO SEGNALI VERTICALI (par.ug.=13.00) (Quantità=13.00)
357 ANAS- H.02.035.a	<p>POSA IN OPERA DI SEGNALI</p> <p>Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta ... a d'</p> <p>Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera</p> <ul style="list-style-type: none"> - SU UNICO SOSTEGNO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - MONTAGGI SEGNALI STRADALI VERTICALI (par.ug.=13.00) (Quantità=13.00)
358 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m ² compreso ogni altro onere per l'esecuzione ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - FRECCE DIREZIONALI (par.ug.=8.00) (Quantità=8.00) - FASCIA DI ARRESTO E SCRITTA STOP (par.ug.=6.50) (Quantità=6.50) - LINEE/STRISCE DELIMITAZIONE AREA PARGHEGGIO EMERGENZA E AREA CASSONETTI (lung.=20.00) (larg.=0.120) (Quantità=2.40) - SCRITTA PARCHEGGIO SOSTA EMERGENZA (par.ug.=3.00) (Quantità=3.00)
359 B01.10.002	Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nel ... onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (par.ug.=6.50) (Quantità=6.50)
360 ANAS- H.02.028.b	FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM del peso non inferiore a 4,20 kg/ml ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PALI DI SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE (par.ug.=12.50) (Quantità=12.50)
361 ANAS- H.02.034.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto ... d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - MESSA IN OPERA ÈALI DI SOSTEGNO SEGNALETICA VERTICALE (par.ug.=4.00) (Quantità=4.00)
362 ANAS- H.02.002.a	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla D ... prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - LATO CM 60 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SEGNALE TRIANGOLARE DARE PRECEDENZA STOP (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici) (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)
363 ANAS- H.02.006.b	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Diret ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - CARTELLI DI DIREZIONE OBBLIGATORIA (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici) (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00) - CARTELLI DI SOSTA VIETATA (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici) (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00) - CARTELLI DI SOSTA VIETATA PARCHEGGIO DISABILI (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici) (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)
364 ANAS- H.02.014.a	SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio marcato CE e conforme alla UNI 11480 e alla Dir ... zo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - DIAMETRO CM 60 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - SEGNALE OTTAGONALE DI STOP (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici) (par.ug.=1.00) (Quantità=1.00)
365 ANAS- H.02.018.a	PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE PELL. LIVELLO PRESTAZIONALE BASE Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio marcato CE e ... ensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS - FINO A 0,25 I SUPERFICIE ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - PANNELLI AGGIUNTIVI DI INDICAZIONE PARCHEGGIO DISABILI (il segnale dovrà rispondere alla classe RA2 e quindi alla classe 2 del D.M. del 31/03/1995 del Ministero dei Lavori Pubblici) (par.ug.=1.00) (Quantità=0.13)
366	FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE

